

2013 RENEGADE™



ESPECIFICACIONES

MOTOR

MOTOR	500	800R	1000
Tipo	499.6cc	799.9cc	976cc
	bicilíndrico en V, refrigeración líquida, SOHC, 8 válvulas (4 válvulas/cilindro)		
Diámetro por carrera	82 x 47 mm	91 x 62 mm	91 x 75 mm
Sistema EFI/Carburador	Regulador de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens‡		
Arranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT (transmisión variable continua), subtransmisión con marchas larga, corta, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás. Freno motor de serie		
Conjunto de la transmisión	Accionamiento por eje con tracción seleccionable a 2/4 ruedas con diferencial Visco-Lok† en la parte delantera		

CHASIS

CHASIS			
Bastidor / Chasis	SST G2		
Tipo de suspensión delantera/ Amortiguadores	Suspensión por doble trapecio	Doble trapecio con amortiguadores FOX‡ HPG	Doble trapecio con amortiguadores FOX‡ HPG
Recorrido de suspensión delantera	229 mm (9 pulg.)		
Tipo de suspensión trasera/ Amortiguadores	Suspensión TTI (Trailing Torsional arm Independent)	Suspensión TTI (Torsional Trailing Independent) con amortiguadores FOX‡ HPG (gas a alta presión)	Suspensión TTI (Torsional Trailing Independent) con amortiguadores FOX‡ HPG (gas a alta presión)
Recorrido de la suspensión trasera	236 mm (9.3 pulg.)		
Freno delantero	Frenos de disco dobles de 214 mm con ventilación y pinzas de doble pistón hidráulico		
Freno trasero	Frenos de disco dobles de 214 mm con ventilación y pinzas de doble pistón hidráulico		
Neumáticos delanteros	ITP Holeshot‡ ATR 635 x 203 x 305 mm / 25 x 8 x 12 pulg.		
Neumáticos traseros	ITP Holeshot ATR 635 x 254 x 305 mm / 25 x 10 x 12 pulg.		
Rines	Aluminio		

PESO (EN SECO)	279 kg (614 lb.)	303 kg (669 lb.)	312 kg (687 lb.)

DIMENSIONES

DIMENSIONES	
Long. x Anch. x Alt.(mm)	2,184 x 1,168 x 1,143 mm
Long. x Anch. x Alt.(pulg.)	86 x 46 x 45 pulg.
Distancia entre ejes	1,295 mm (51 pulg.)
Altura del asiento	877 mm (34.5 pulg.)
Distancia al suelo	267 mm (10.5 pulg.)
Capacidad de remolque (sólo versiones CE)	590 kg (1,300 lb.)
Capacidad del porta equipajes	16 kg (35 lb.)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	
Instrumentación	Indicador multifunción. Velocímetro, tacómetro, odómetro, contador de recorrido parcial y cuentahoras, nivel de combustible, posición de marcha, indicador de 4x4, diagnósticos, reloj, desconexión automática
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
Sistema eléctrico	Preinstalación para Winch
Iluminación	4 faros de proyección montados en las aletas (60 vatios) con luz trasera/de freno
Toma eléctrica	Tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte posterior (15 A)



CARACTERÍSTIAS ESTÁNDAR

RENEGADE



- Motor Rotax® bicilíndrico en V
- CVT, transmisión automática por variador. Freno motor estándar
- Bastidor G2 con tecnología de larguero perimetral (SST) (Geometrical Contact Control)
- Doble trapecio con geometría de control de hundimiento / amortiguadores
- Suspensión de doble brazo torsional independiente (TTI)
- Diferencial delantero Visco-Lok†
- FOX‡ HPG shocks (1000 / 800R)
- Control separado de frenos delanteros y traseros
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
- Indicador digital multifunction
- Rines de aluminio de fundición 12 pulg. (305 mm)
- Neumáticos ITP Holeshot‡ ATR 25 pulg. (635 mm)

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)



Amarillo 800R / 500

PAQUETES

RENEGADE X® xc



PAQUETE XT DISPONIBLE

- Amortiguadores delanteros y traseros FOX‡ Podium
- Performance RC2 con depósito externo “piggyback”
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Visco-Lok QE
- Rines de aluminio de fundición de 12 pulgadas (305 mm) con sistema de bloqueo de talón
- Protector de chasis de aluminio
- Manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada
- Magneto de 625 vatios
- **NUEVOS** colores, gráficos y funda de asiento de pack X

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Amarillo y Negro 1000